仕 様 書

UNI-PEX

ソノコラムスピーカー

ＳＣ－６０Ａ

定格入力	３０W
定格インピーダンス	３３０Ω　５００Ω　６７０Ω　１ｋΩ（ﾊｲｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ１００系）　８Ω ３０W　２０W　１５W　１０W
種別	Ｌ級　Ｌ級　Ｌ級　Ｌ級（出荷時　３３０Ω３０W接続、内部ハンダ付接続変更可能）
音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ	ｐ＝９８ｄＢ（１W）
指向特性区分	X
出力音圧レベル	９５ｄＢ　（１ｍ　１W）
再生周波数帯域	１３０Ｈｚ～１０ｋＨｚ（偏差２０ｄＢ）
使用スピーカー	φ１６ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー　８Ω×６個
外装	ケース　（アルミ型押出材アルマイト）シルバー 前面　（鋼板　パンチングメタル）　マンセルＮ１近似色　ブラック 上下ふた（アルミダイカスト）　マンセルＮ５．５近似色　ライトグレー
寸法	幅２００mm　高さ１１９５mm　奥行１２１mm
質量	約１０．５ｋｇ
適用規格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放 第１４～１１１号
付属品	取扱説明書×１、取付金具　一式、Ｍ５×１２セムスねじ×２　、Ｍ８×１８セムスボルト×２
特徴・用途	どのような建築にもマッチするユニークな外観と優れた音質の複数コーンスピーカーにより、広い面積に均一な音場とホーンスピーカーに近い耐候性を持ち、室内・室外を問わず使用できますのでグランド・ホール・公会堂・会議場等の音響装置に好適です。

単位 mm

	営　業	

AD03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社